

KODAK PIXPRO P1

數碼相機



P1 FRIENDLY ZOOM

專為隨身生活而設計。這款緊湊防水相機，兼具簡易操作與便捷上翻式LCD自拍屏。出色的照片與視頻畫質，讓它成為旅行、戶外活動、家庭歡聚及日常點滴回憶的理想伴侶。KODAK PIXPRO數碼相機 - 講訴你的故事。

產品特點：

- 1300萬影像傳感器
- 26mm，光圈值（F2.0），固定焦點
- 2.8"(92萬畫素)，180° 向上可傾式LCD
- 防水/防震/防塵
- 三色柔光環
- 1080p 全高清視頻
- 內置鋰離子電池



可選顏色：

● 黑色

● 白色

● 水藍色



KODAK PIXPRO P1

數碼相機

規格	P1
有效像素	1300萬像素
總像素	1300萬像素【1/3" BSI CMOS傳感器】
鏡頭	
鏡頭	3.57 mm
【等同於35mm照相機】	26 mm
光圈值	F2.0
鏡頭構成	5片
光學變焦	固定焦點
對焦範圍	通常： 60 cm — ∞ 微距： 8 cm — ∞
自動對焦範圍	TTL 自動對焦
數碼變焦	4倍數碼變焦
影像尺寸	
靜態影像	(4:3) 13MP: 4160×3120、5MP: 2592×1944、 (16:9) 10MP: 4160×2340、 2MP: 1920×1080
動態影像	1920x1080 (60fps) 、1920x1080 (30fps) 、1280x720 (60fps) 、1280x720 (30fps)
影像品質	精細、普通
DCF	支持
文件格式	
靜態照片	Exif 2.2 (JPEG)
動態录像	影片： MOV (圖像： H.2.64) 、 聲音： 線性PCM (單聲道)
拍照模式	自動模式、程序自動曝光、夜景、錄影模式、風景、逆光人像、沙灘、兒童、水下、人像
防水	5m
防震	1m
防塵	相當於JIS/IEC (IP6X)
LCD 螢幕	2.8英寸 (92萬畫素)
觸摸屏	不支持
角度調整	翻轉 (向上約180°)
重力感應	支持
ISO 感度	自動、ISO 100/200/400/800/1600
自動對焦	單次對焦
測光方式	平均測光、中央重點測光、單點測光
曝光控制	程式曝光
曝光補償	+/- 2EV 以1/3級調整增量
快門速度	1/10000 ~ 2 秒
連拍	支持
播放模式	單張播放、索引播放 (9張)、放大 (x2 ~ x4次)
白平衡	自動白平衡、日光、陰天、暖白熒光燈、冷白熒光燈、白熾燈、水下
閃光燈	
開啟方式	內置
模式	禁止閃光、強制閃光、自動閃光
柔光環	冷白光 (7100K) 、白光 (5300K) 、暖光 (2500K)
存儲媒介	microSD/microSDHC/micro SDXC卡 (最大支持1.5TB, 不支持MMC卡)
多國語言支持	27种語言
輸入/輸出端子	USB 2.0 (Type-C)
電源	內置鋰離子電池、3.7V 700mAh、支持相機內充電
充電時間	約2.5小時 (在電池電量耗盡時使用AC適配器充電)
電池壽命	拍照： 約200枚 (根據CIPA測試標準) 錄製影片： 約90分鐘 (1080/30fps)
操作環境	溫度： 32° - 104°F / 0° - 40°C、濕度： 0 - 90%
照相機尺寸 (WxHxD)	約 4.15 x 2.48 x 0.89 英寸/ 105.5 x 63 x 22.5 毫米 (根據CIPA測試標準)
照相機重量	約 4.76 oz. / 135 g (含內置電池)
附屬品	電源適配器、Type-C USB線、腕帶、快速入門指引、保修卡

¹ 建議選用Class 10或速率級別更高的卡

² 本規格書適用中國向

JK Imaging Ltd.

14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670
(888) 978-0806

© 2026 JK Imaging, Ltd. 伊士曼柯達公司特許JKI公司使用柯達商標、標誌及相關產品外觀設計。
此文件包含的所有信息，JKI公司有權不作通知而進行修改。文件號/序號： U.DIS.20260608.tch.01

您了解更多**KODAK PIXPRO**數碼相機信息：
敬請訪問：**kodakpixpro.com**

