KODAK PIXPRO P1

數位相機



P1 FRIENDLY ZOOM

專為隨身生活而設計。這款數位防水相機，兼具簡易操作與上翻式LCD自拍螢幕。出色的照片與視頻畫質，讓它成為旅行、戶外活動、家庭歡聚及日常點滴回憶的理想伴侶。KODAK PIXPRO數位相機 - 講訴你的故事。

產品特點:

- 1300萬像素
- 26mm，光圈值（F2.0），固定焦點
- 2.8”(92萬畫素)，180° 向上可傾式LCD
- 防水/防震/防塵
- 三色柔光環
- 1080p 全高清視頻
- 內置鋰離子電池



Images are simulated.

可選顏色:

- 黑色
- 白色
- 水藍色
- 櫻花粉

13MP BSI CMOS

5m/16FT Waterproof

1m/3FT Shockproof

Fill Light RING

1080p FULL HD

Lithium-ion BATTERY

KODAK PIXPRO P1

數位相機

規格	P1
有效像素	1300萬像素
總像素	1300萬像素【1/3” BSI CMOS傳感器】
鏡頭	
鏡頭	3.57 mm
【等同於35mm照相機】	26 mm
光圈值	F2.0
鏡頭構成	5片
光學變焦	固定焦點
對焦範圍	通常：60 cm — ∞ 微距：8 cm — ∞
自動對焦範圍	TTL 自動對焦
數碼變焦	4倍數碼變焦
影像尺寸	
靜態影像	（4:3）13MP：4160×3120、5MP：2592×1944、（16:9）10MP：4160×2340、2MP：1920×1080
動態影像	1920x1080（60fps）、1920x1080（30fps）、1280x720（60fps）、1280x720（30fps）
影像品質	精細、標準
DCF	支持
文件格式	
靜態照片	Exif 2.2 (JPEG)
動態录像	影片：MOV（圖像：H.2.64）、聲音：線性PCM （單聲道）
拍照模式	自動模式、程序自動曝光、夜景、錄影模式、風景、逆光人像、沙灘、兒童、水下、人像
防水	5m
防震	1m
防塵	相當於JIS/IEC（IP6X）
LCD 螢幕	2.8英吋（92萬畫素）
觸摸屏	不支持
角度調整	翻轉（向上約180°）
重力感應	支持
ISO 感度	自動、ISO 100/200/400/800/1600
自動對焦	單次對焦
測光方式	平均測光、中央重點測光、單點測光
曝光控製	程式曝光
曝光補償	+/- 2EV 以1/3級調整增量
快門速度	1/10000 ~ 2 秒
連拍	支持
播放模式	單張播放、索引播放（9張）、放大（x2 ~ x4次）
白平衡	自動白平衡、日光、陰天、暖白熒光燈、冷白熒光燈、白熾燈、水下
閃光燈	
開啟方式	內置
模式	禁止閃光、強制閃光、自動閃光
柔光環	冷白光（7100K）、白光（5300K）、暖光（2500K）
存儲媒介	microSD/microSDHC/micro SDXC卡（最大支持1.5TB，不支持MMC卡）
多國語言支持	27種語言
輸入/輸出端子	USB 2.0（Type-C）
電源	內置鋰離子電池、3.7V 700mAh、支持相機內充電
充電時間	約2.5小時（在電池電量耗盡時使用AC適配器充電）
電池壽命	拍照：約200枚（根據CIPA測試標準） 錄製影片：約90分鐘（1080/30fps）
操作環境	溫度：32° – 104°F / 0° - 40°C、濕度：0 - 90%
照相機尺寸（WxHxD）	約 4.15 x 2.48 x 0.89 英吋/ 105.5 x 63 x 22.5 毫米（根據CIPA測試標準）
照相機重量	約 4.76 oz. / 135 g （含內置電池）
附屬品	電源適配器、Type-C USB線、腕帶、說明書、快速入門指引、保修卡

[1] 建議選用Class 10或速率級別更高的卡
[2] 本規格書適用台灣

JK Imaging Ltd.

14067 Stage Road, Santa Fe Springs, CA 90670
(888) 978-0806

欲了解更多**KODAK PIXPRO**數碼相機信息：
敬請訪問：**kodakpixpro.com**

© 2026 JK Imaging, Ltd. 伊士曼柯達公司特許JKI公司使用柯達商標、標誌及相關產品外觀設計。
此文件包含的所有信息，JKI公司有權不作通知而進行修改。文件號/序號： U.DIS.20260904.tw.01